

## **Príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy**

### **Podmienky vhodného skladovania tovaru spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o.**

#### **1. Kamenná minerálna vlna**

##### **a. Voľné balíky, kartónové krabice a vrecia**

Voľné balíky, kartónové krabice a vrecia s voľnou minerálnou vlnou sa musia skladovať v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto uskladnení spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. poskytuje garanciu na kvalitu balenia 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.

##### **b. Paletované výrobky**

Paletované výrobky musia byť uskladnené na pevnej upravenej rovinatej ploche - nie na zemi (hlina, trávnatý povrch). Uloženie palet musí byť nasledovné:

- výrobky do OH 100 kg/m<sup>3</sup> (MPN, MPE, MPS, FRN, FRK, ADN, ADE, PTN, FKL) – max. 1 paleta.
- výrobky s OH nad 100 kg/m<sup>3</sup> (PTE, PTS, PVT, FKD, FKD S, FKD N, DDP-K, DDP-RT, DDP-U, DDP, DDP Plus) – max. 2 palety na sebe.

Garancia balenia pri uskladnených paletách v prevedení so stretch fóliou:

- 1 mesiac od dátumu dodania tovaru pri skladovaní na nekrytom priestranstve,
- 3 mesiace od dátumu dodania tovaru pri skladovaní v krytom sklade.

#### **2. Sklená minerálna vlna**

##### **a. Voľné balíky**

Voľné balíky sa musia skladovať v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto uskladnení spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. poskytuje garanciu na kvalitu balenia 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru.

##### **b. Paletované výrobky**

Paletované výrobky musia byť uskladnené na pevnej upravenej rovinatej ploche - nie na zemi (hlina, trávnatý povrch).

Garancia balenia pri uskladnených paletách:

- 1 mesiac od dátumu dodania tovaru pri skladovaní na nekrytom priestranstve,
- 3 mesiace od dátumu dodania tovaru pri skladovaní v krytom sklade.

#### **3. Drevocementové dosky Heraklith**

##### **a. Paletované výrobky**

Výrobky musia byť uskladňované na pevnej upravenej rovinatej ploche v suchých a zastrešených skladoch v expedičnom balení.

##### **b. Voľné dosky**

Po vybalení z expedičného obalu je potrebné dosky uskladniť znova na suchom mieste a vo vodorovnej polohe. Je potrebné podložiť najmenej tromi drevenými trámami dostatočnej šírky, aby sa zabránilo ich priehybu počas uskladnenia. Pri prenášaní je potrebné dosky prenášať kolmo a tak, aby sa vzájomne dotýkali pohľadovými stranami. Striekané dosky je nutné uskladniť na suchom mieste chránenom pred mrazom a ukladať pohľadovými stranami k sebe.

#### **Knauf Insulation, s. r. o.**

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika

T: +421 45 6833 111

F: +421 45 68 33 201

[www.knaufinsulation.sk](http://www.knaufinsulation.sk)

Obchodný register: Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131 26/S

IČO: 31 628 109, IČ DPH: SK2020478757, Bankové spojenie: Unit Credit Bank: SK24 1111 0000 0000 0511 7013



#### 4. Doplnky Knauf Insulation ku tepelným izoláciám

##### a. Homeseal LDS výrobky

Rolky difúznej a parozábranovej fólie sa skladujú naležato na čistom a rovnom povrchu bez prístupu priameho UV žiarenia.

Pásky je nutné skladovať v originálnej kartónovej krabici, chrániť pred mrazom, vysokou teplotou, UV žiarením a zvýšenou vlhkosťou.

Teplota skladovania: +5°C až +30°C.

Tmel v kartuši je potrebné chrániť pred mrazom, vysokou teplotou a UV žiarením. Teplota skladovania: +5°C až +25°C, 24 mesiacov.

##### b. SMARTwall ETICS výrobky

Sieťku je nutné skladovať na suchom mieste, bez vlhkosti, chrániť pred UV žiarením, v nepoškodenom pôvodnom balení na drevenej palete vo zvislej polohe.

Teplota skladovania: -10 °C až +50 °C.

Lepidlo sa skladuje v krytom a suchom mieste v neotvorenom balení. Použitelnosť pri dodržanom skladovaní je 9 mesiacov.

Kotvy sa skladujú v originálnom balení na suchom mieste.

##### c. FIRESTOP výrobky

Lepidlo FIRESTOP FIX je nutné pri skladovaní chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Doba skladovateľnosti je 9 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom obale.

Teplota skladovania: +5°C až +23 °C.

FIRESTOP Weld Pin, Cutter a Spike sa musia skladovať v suchom a chránenom prostredí tak, aby nedošlo k styku s vlhkosťou a vplyvu poveternostných podmienok.

##### d. URBANSCAPE

Koreňová membrána, odvodňovací systém a substrát Urbanscape Green sa skladujú naležato na čistom a rovnom povrchu chránené pred poveternostnými vplyvmi a priamym UV žiarením v originálnom balení.

Vegetačný pás Urbanscape je doporučene aplikovať do 24 hodín po dodaní materiálu, pretože ho nemožno skladovať v baloch dlhšie ako niekoľko dní (vrátane času na opravu).

#### 5. Tieto Podmienky vhodného skladovania sú platné a účinné odo dňa 15.07.2015

#### Knauf Insulation, s. r. o.

Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa, Slovenská republika

T: +421 45 6833 111

F: +421 45 68 33 201

[www.knaufinsulation.sk](http://www.knaufinsulation.sk)

Obchodný register: Okresný súd B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 131 26/S

IČO: 31 628 109, IČ DPH: SK2020478757, Bankové spojenie: Unit Credit Bank: SK24 1111 0000 0000 0511 7013

